

直管型LED

C L A I R

ク レ ア

電源内蔵タイプ

20形/40形/110形

■製品仕様

RoHS規制対応製品

品名	20形電源内蔵	40形電源内蔵	40形電源内蔵(高効率)	110形電源内蔵	110形電源内蔵(高効率)
型式	NSC20-50N	NSC40-50N	NSC40-50NA	NSC110-50N	NSC110-50NA
管長	580mm	1198mm		2367mm	
管径	φ 31mm	φ 31mm		φ 31mm	
口金部径	φ 33mm	φ 33mm		φ 33mm	
管重量	240g	410g		780g	
消費電力	11W	16W	14W	36W	28W
発光効率	100lm/W	125lm/W	143lm/W	111lm/W	143lm/W
力率	100V時: 88% 200V時: 85%	100V時: 88% 200V時: 85%		100V時: 88% 200V時: 85%	
全光束	1100lm	2000lm		4000lm	
配光角	180°	180°		180°	
相関色温度	5000K	5000K		5000K	
平均演色評価数	Ra80	Ra80		Ra80	
動作保証温度	0~40℃	0~40℃		0~40℃	
口金	G13	G13		R17d	
定格寿命	40000h	40000h		40000h	
保証期間	2年	2年		2年	
入力動作電圧	AC90V~AC230V	AC90V~AC230V		AC90V~AC230V	
電源周波数	50/60Hz	50/60Hz		50/60Hz	
配線方法	片側給電	片側給電		左右独立給電	

※上記使用は2016年2月現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。
※クリアRはニイヌマ株式会社の登録商標です。

■開発・製造元

■お問い合わせ

ニイヌマ株式会社

開発事業所 〒340-0834 埼玉県八潮市大曾根1503-1
物流センター TEL048-951-1041 FAX048-951-1042

本社 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20
TEL0225-95-1123 FAX0225-95-2836

URL <http://niinuma.jp> mail info@niinuma.jp

株式会社 青森建設工業社

〒030-0132 青森市大字横内字亀井278番地1
TEL(017)728-7060 FAX(017)764-2070
e-mail aoken1@jomon.ne.jp

はじめよう
LEDでECO

直管型LED

COOL
CHOICE
省電力、省電費

CLAIR
クレア

施工が
早くてカンタン
電源内蔵
タイプ

20形 / 40形 / 110形

RoHS規制対応製品

発光効率

143 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

演色性

Ra80

入力電圧

90~230V

給電方式

片側給電 (20形 / 40形)

左右独立給電 (110形)

Made In Japan

LED クレア



<http://led-clair.jp>

NIINUMA